

AnyTone®

AT 588 MAX

Ο νέος πομποδέκτης οχήματος VHF (136–174MHz) της Anytone, AT 588 MAX προσφέρει ισχύ 70W για αξιόπιστη επικοινωνία μεγάλης εμβέλειας ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. Διαθέτει 512 προγραμματιζόμενα κανάλια, ασύρματη λειτουργία για χρήση χωρίς χέρια και τεχνολογία AI ακύρωσης θορύβου για καθαρό ήχο σε δύσκολες συνθήκες. Το σύστημα αποδοτικής απαγωγής θερμότητας και η μεγάλη οθόνη LCD με 32 επίπεδα φωτεινότητας εξασφαλίζουν σταθερή λειτουργία και άριστη ορατότητα. Υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες σηματοδότησης και κωδικοποίησης για ασφαλή και οργανωμένη επικοινωνία, καθιστώντας τον ιδανικό για επαγγελματίες, ομάδες και λάτρεις των off-road διαδρομών.



ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύρος συχνοτήτων VHF (136-174MHz) / UHF (400-490MHz)
- Προγραμματιζόμενα κανάλια: έως και 512 κανάλια για ευέλικτο προγραμματισμό.
- Τάση λειτουργίας: περίπου 13.8 V DC $\pm 15\%$.
- Βήματα καναλιού: υποστήριξη πολλαπλών βημάτων (π.χ. 5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/30/50 kHz).
- AI ακύρωση θορύβου: βελτιώνει την ποιότητα ήχου τόσο στην εκπομπή όσο και στη λήψη.
- Μεγάλη οθόνη LCD: με πολλαπλά επίπεδα φωτεινότητας (π.χ. 32 επίπεδα).
- Προηγμένες λειτουργίες σηματοδότησης: υποστηρίζει 5Tone, 2Tone, DTMF-ANI για μηνύματα, ομαδικές κλήσεις, ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης και αναγνώριση καλούντος.
- Υποστήριξη Bluetooth / ασύρματης σύνδεσης: για χρήση hands-free και σύνδεση με εξωτερικές συσκευές.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- AT-588 MAX πομποδέκτης αυτοκινήτου
- Μικρόφωνο χειρός με πληκτρολόγιο QHM03
- Καλώδιο τροφοδοσίας DC με θέση ασφάλειας
- Βάση στήριξης
- Σετ βιδών και εξαρτημάτων τοποθέτησης
- Οδηγίες χρήσης



Transceiver




Microphone (QHM-03)




Mobile Mounting Bracket (QMB-01)



DC Power Cable with Fuse Holder (QPL-01)



Spare Fuses (one pair) (QF-01)



Hardware Kit for Bracket

Code: 83.0403.003